

„GS” EMELŐLAPOK...

Cikkszám: **GS-E 1000M**




- Pályaudvarokra tervezett mobil emelőlap
- Maximum 1005 mm emelési magasság (felhajtó rámpával együtt)
- Teljes mobilitás
- Hálózati energiaellátást nem igényel
- Könnyen kezelhető, hidraulikus pumpa
- Gyors működtetési idő, emelés pillanatok alatt
- Megbízható, magas stabilitás
- Kimagasló emelési kapacitás (320 kg)
- Lezárhatóság
- Kiemelten biztonságos üzem
- TÜV tanúsítvánnyal
- CE szabványossági megfeleléssel
- Komplex akadálymentesítés elemeként
- Szállítás 14 napon belül

☞ Rögzítő lábfék

☞ Zárszerkezet és csengő

☞ Hidraulikus pumpa



Emelési kapacitás:	320 kg
Emelési magasság:	1005 mm (5 % tőrésrel) rámpával (a talajtól mérve)
Környezeti hőmérséklet:	-35°C-tól 50°C-ig
Rámpa nélküli befoglaló méretek:	1525 x 1401 x 1465 mm (H x SZ x M)
Emelőpad méretei rámpával:	1200 x 800 x 55 mm (H x SZ x M)
Meghajtás módja:	Hidraulikus pumpa
Függesztő elem:	Acél váz
Teher felvétel:	Megvezetett lap, 1 m magasságban elhelyezett korláttal
Hálózati feszültség:	-
Emelési sebesség:	-
Zajszint:	60 dB alatt

Cikkszám: **GS-E 1000M**