

„GS” EMELŐLAPOK...

Cikkszám: **GS-E 770M**



- Könnyen telepíthető mobil emelőlap
- Maximum 770 mm emelési magasság (felhajtó rámpával együtt)
- Süllyeszték kiépítése nem szükséges
- Hálózati és akkumulátoros működés
- Nincs elcseppenő olajfolt, nincs környezet-szennyezés
- Négy előre programozható pozíció
- Lehajtható biztonsági keret, biztonságos üzem
- Nagy emelési kapacitás (300 kg)
- -10-50 °C között garantált üzembiztonság
- Stabil kivitel, hosszú élettartam, IP65 védelembiztonsági fokozat
- TÜV tanúsítvánnyal
- CE szabványossági megfeleléssel
- Komplex akadálymentesítés elemeként
- Szállítás 14 napon belül



☞ Lehajtható biztonsági keret



☞ Felhajtható kerekek



☞ Automatikus lehajló rámpa

Emelési kapacitás:	300 kg
Emelési magasság:	770 mm (5 % tőrésrel) rámpával (a talajtól mérve)
Környezeti hőmérséklet:	-10 °C-tól 50 °C-ig
Rámpa nélküli befoglaló méretek:	1360 x 1210 x 1125 mm (H x SZ x M)
Emelőpad méretei rámpával:	1360 x 800 x 45 mm (H x SZ x M)
Meghajtás módja:	Elektromos motor (300W)
Függesztő elem:	Orsó hordozó anyával
Teher felvétel:	Megvezetett lap, 1 m magasságban elhelyezett korlattal
Hálózati feszültség:	230 V, 50 Hz (16A-es lomha biztosíték)
Emelési sebesség:	na. (terhelésfüggő)
Zajszint:	60 dB alatt